



Valbescherming

AN30020

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

20 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiliging voor lange verplaatsing



Toepassing

- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Petrochemische
- Energie

Certificeringen en normen



EN353-2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN30020

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

20 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiliging voor lange verplaatsing

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteen	Polyamide
Lengte (m)	20
Diameter touw (mm)	356.3
Kleur	Wit
Einde	Gesplitst uiteinde met kabellus
Gewicht (kg) (kg)	3
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak
Lengte (ft)	65.616



Fall protection

AN30020

FALL ARRESTERS ON ROPE

20 metre anchorage line made from 14 mm stranded rope for use with the AN065 sliding fall arrest system for long distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN1020101020 [AN30020]	White	20 m	AN30020	3295249237424	13295249237421	5	1	15.98 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height