Protección anticaídas

AN245200CDD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Eslinga de doble absorción de energía fabricada con cincha elástica ligera, que proporciona libertad de movimientos



Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN355

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

AN245200CDD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Eslinga de doble absorción de energía fabricada con cincha elástica ligera, que proporciona libertad de movimientos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cinta elástica, hebillas acanaladas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo (m)	2
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Conector (lado estructura)	2 ganchos autobloqueantes, acero, abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	6.5616

AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DC021 [AN245200CDD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height