Protezione anticaduta

AN245200CDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia con doppio cordino in fettuccia elastica, leggero, per una maggiore libertà di movimento.



Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN355

Protegge contro i rischi

Caduta



Protezione anticaduta

AN245200CDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia con doppio cordino in fettuccia elastica, leggero, per una maggiore libertà di movimento.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia elastica, terminali capocorda
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza (m)	2
Colore	Nero-Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Moschettone a vite, acciaio, apertura 18 mm
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Lunghezza (ft)	6.5616

AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DC021 [AN245200CDD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height