Ochrona przed upadkiem

AN245200CDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Amortyzator z podwójną lekką elastyczną taśmą, zapewniającą swobodę ruchów



Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**
- **Górnictwo**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN355

Chroni przed

Upadek

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 04/10/2026

www.deltaplus.eu

Ochrona przed upadkiem

AN245200CDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Amortyzator z podwójną lekką elastyczną taśmą, zapewniającą swobodę ruchów

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma elastyczna z pętlami z kauszą
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	2
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	6.5616

AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DC021 [AN245200CDD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height