Proteção anti-quedas

AN245200CDD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Cordão duplo de absorção de energia feito de tecido elástico leve, proporcionando liberdade de movimento



Aplicação

- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Indústria química**
- **Petróleo e gás (extração)**
- **Indústria de mineração**

Certificações e normas

CE CATEGORIA III

EN355

Proteção contra riscos

Queda



Proteção anti-quedas

AN245200CDD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Cordão duplo de absorção de energia feito de tecido elástico leve, proporcionando liberdade de movimento

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Correia elástica, fivelas engatadas
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	2
Cor	Preto-Laranja
Conector (lado do utilizador)	Mosquetão com parafuso, aço, abertura 18 mm
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Situações de prevenção de quedas	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	6.5616

AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DC021 [AN245200CDD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height