



坠落防护

AN30010

绳索作业防坠落装置

3股定位锚绳，长10m，直径14mm，搭配AN065滑动止坠器长距离使用



应用行业

- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)
- 石油化工
- 电力能源

标准和认证



EN353-2

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 17/07/2026
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

AN30010

绳索作业防坠落装置

3股定位锚绳，长10m，直径14mm，搭配AN065滑动止坠器长距离使用

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	多股钢丝绳
主要支架的组成	玻璃纤维
长度 (m)	10
绳索直径 (mm)	14
颜色	白色
终端件	末端与套环拼接
重量 (kg)	1,6
防坠落作业类型	长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业，长距离垂直移动或倾斜表面上的移动
长度 (ft)	32.808



Fall protection

AN30010

FALL ARRESTERS ON ROPE

10 metre anchorage line made from 14 mm stranded rope for use with the AN065 sliding fall arrest system for long distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN1010101010 [AN30010]	White	10 m	AN30010	3295249237417	13295249237414	10	1	18.86 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height