Захист від падіння

AN245200CDD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Подвійний енергопоглинаючий ремінець з легкої еластичної стрічки, що забезпечує свободу рухів



Додатки

- **Будівництво**
- **Ремонтні роботи / Ремісництво**
- **Технічне обслуговування**
- **Хімічна промисловість**
- **Нафта й газ (видобуток)**
- **Видобувна промисловість**

Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ III

EN355

Захищає від

Падіння з висоти



Захист від падіння

AN245200CDD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Подвійний енергопоглинаючий ремінець з легкої еластичної стрічки, що забезпечує свободу рухів

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Еластична стрічка з петлями
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Довжина (m)	2
Колір	Чорно-помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Карабін на різьбовій муфті, сталь, отвір 18 мм
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	2 автоматичних замкових гачка, сталь, відкриття 55 мм
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення
Довжина (ft)	6.5616

AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DC021 [AN245200CDD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height