Protección de las manos

VE905 V2

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico ideal para manipular productos menos agresivos



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN 388
1 1 0 0 X

EN ISO 374-1
TIPO B
KPT

EN ISO 374-5

EN 421:2010

Protección contra

- Biológicos
- Químicos
- Partículas

Beneficios

Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos

Facilidad de uso

· Interior clorado para facilitar la colocación de los guantes

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Compatibilidad

· Compatible con alimentos

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Producción / Transformación**
- **Hostelería / Restauración**
- **Mantenimiento**

Protección de las manos

VE905 V2

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico ideal para manipular productos menos agresivos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
1 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
0 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
0 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374
K
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Látex
Material del revestimiento	Liso, Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Sin polvo
Espesor (mm)	0.40
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Natural
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
144 pares/caja

Protección de las manos

VE905 V2

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico ideal para manipular productos menos agresivos

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Ochrana rúk

VE905 V2

POTREBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Syntetické rukavice s chemickou ochranou, ideálne na manipuláciu s menej agresívnymi produktmi

Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Prírodná	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Prírodná	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Prírodná	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Prírodná	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm

Kartón

Minimálny odber

Šírka políčka

Hĺbka škatule

Výška boxu