



Protección de las manos

VE905 V2

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico ideal para manipular productos menos agresivos



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Facilidad de uso

· Interior clorado para facilitar la colocación de los guantes



Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima



Compatibilidad

· Compatible con alimentos

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 388
1100X



EN ISO 374-1
TIPO B
KPT



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Protección contra



Biológicos



Químicos



Partículas



Protección de las manos

VE905 V2

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico ideal para manipular productos menos agresivos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
0 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
0 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374

K
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Látex
Material del revestimiento	Liso, Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Sin polvo
Espesor (mm)	0.40
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Natural
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
144 pares/caja



Protección de las manos

VE905 V2

TRABAJO OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICAS

Guante químico ideal para manipular productos menos agresivos

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height