



Protezione delle mani

VE905 V2

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto chimico ideale per la manipolazione di prodotti meno aggressivi



Benefici



Durata

• La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



Facile da usare

• Interno clorinato che consente una facile calzatura dei guanti



Prestazioni

• Leggeri per una destrezza ottimale



Compatibilità

• Compatibile con gli alimenti

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III



EN 388
1 1 0 0 X



EN ISO 374-1
TIPO B
KPT



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione

Protegge contro i rischi



Biologici



Chimici



Particelle



Protezione delle mani

VE905 V2

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto chimico ideale per la manipolazione di prodotti meno aggressivi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
0 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
0 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374

K
P
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Non supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Lattice
Finitura della spalmatura	Liscio, Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finitura interna	Non talcato
Spessore (mm)	0.40
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Naturale
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
144 coppie /box



Protezione delle mani

VE905 V2

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto chimico ideale per la manipolazione di prodotti meno aggressivi

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height