



Proteção das mãos

VE905 V2

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química ideal para manusear produtos menos agressivos



Benefícios únicos



Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



Facilidade de utilização

· Interior clorado para calçar a luva com facilidade



Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal



Compatibilidade

· Compatível com alimentos

Certificações e normas



EN 388
1100X



EN ISO 374-1
TIPO B
KPT



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Produção / Processamento
- Hotéis e restaurantes
- Manutenção

Proteção contra riscos



Biológico



Químico



Partículas



Proteção das mãos

VE905 V2

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química ideal para manusear produtos menos agressivos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
0 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
0 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374

K
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte sem pó
Tipo de luva apertada	Sem suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Látex
Acabamento do revestimento	Liso, Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Acabamento interior	Sem pó
Espessura (mm)	0.40
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Natural
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
144 pares /caixa



Proteção das mãos

VE905 V2

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química ideal para manusear produtos menos agressivos

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height