



Захист рук

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Хімічна рукавичка ідеально підходить для роботи з менш агресивними продуктами



Переваги



Довговічність

· Якісне покриття продовжує термін служби рукавички і забезпечує відмінний захист долоні



Легкість у використанні

· Внутрішня частина із напленням для легкого надягання рукавичок



Ефективність

· Легкість і вправність у роботі



Сумісність

· Підходить для харчової промисловості

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Виробництво / переробка
- Готелі й громадське харчування
- Технічне обслуговування

Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ III



EN 388
1100X



EN ISO 374-1
ТИП B
KPT



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Захищає від



Біологічні та хімічні ризики



Хімічний



Частинки



Захист рук

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Хімічна рукавичка ідеально підходить для роботи з менш агресивними продуктами

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

1 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

К
Р
Т

Технічні деталі

Тип рукавичок	Водонепроникні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички без основи, неопудрені
Тип водонепроникних рукавичок	Без основи
Рівень покриття	Повне покриття
матеріал покриття	Латекс
Структура поверхні покриття	Гладка, Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	одношарове покриття
Внутрішня обробка	Неопудрені
Товщина (mm)	0.40
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Додаткові переваги	Гарний хват, Упаковка
Колір	Натуральний
Розмір	6, 7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці

Пакування

Відділ продажу: в індивідуальній упаковці
144 пари / коробка



Захист рук

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Хімічна рукавичка ідеально підходить для роботи з менш агресивними продуктами

Таблиця проникнення

Хімікати	Лист	НОМЕР СПРАВИ	Рівень проникнення	Час проникнення (хвилини)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height